

X Series™



Technické specifikace:

Xtrémně malý, lehký a výkonný

- Při hmotnosti menší než 6 kilogramů (12 liber) mají přístroje řady X přibližně poloviční velikost a hmotnost než u srovnatelných plně funkčních zařízení.
- Velký a jasný displej umožňuje současné zobrazení čtyř záznamů, zobrazení všech 12 EKG svodů nebo společný pohled na dvanáct statických a dynamických svodů na "rozdělené obrazovce".
- Zařízení obsahuje nejnovější, nejmodernější a nejkomplexnější monitorovací funkce včetně metod „zlatého standardu“ Masimo® rainbow®, SET pulsní CO-oxymetrii a technologii neinvazivního rychlého měření tlaku Welch Allyn Rapid NIBP, zlepšující přesnost a spolehlivost zařízení.

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s důvěrou

- CPR Dashboard™ poskytuje v reálném čase numerické údaje o hloubce a frekvenci kompresí a měří dobu provádění KPR s automatickým přepnutím na měření doby bez účinně prováděných kompresí. Indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI) také pomáhají maximalizovat účinnost KPR.
- Technologie See-Thru CPR® (unikátní technologie firmy ZOLL®) pomáhá minimalizovat časové prodlevy při KPR odfiltrováním artefaktů, což umožní vidět organizované základní rytmy po celou dobu KPR.

Nepřekonatelný sběr dat ze všech dvanácti svodů s možností komunikace

- X Serie je první monitor/defibrilátor s integrovanou WiFi. Standardem je také možnost propojení pomocí Bluetooth® a USB modemu.
- Přístroje řady X jsou vyvinuty pro využití ve spojení s novým softwarovým komunikačním systémem RescueNet® Link EMS. * S pomocí Link RescueNet mohou být záznamy o resuscitaci pacienta v terénu a při transportu automaticky nahrávány, přenášeny a zobrazeny v ambulancích, nemocnicích a komunikačních centrech.
- Přístroje X Série zaznamenávají, uchovávají a přenášejí dvanácti svodové záznamy pomocí snadno použitelných a úsporných systémů správy dat firmy ZOLL - RescueNet 12-Lead a RescueNet MedGate 12-Lead.

ZOLL®

